

BROSJYRE BISTRO KJØLEMONTER





- Finsk produsert
- Leveres både med buet front og som "square"
- Selvbetjent og betjent
- Skyvedører på betjent side
- Kjølt flaskebrønn
- En og to plan Square
- To eller tre plan med buet front
- På montre med tre hylleplan er øvre plan nøytralt
- Kjølt brønn
- GN 1/1-Skap med kjøling
- Lys
- Digital styring
- Uttakbar maskinkassett
- Automatisk avriming og fordunstning av tinevannet



BISTRO KJØLEMONTER MED BUET FRONT



Bistro LUX BI-800/2K



BISTRO LUX BI-1200/2K

	LUX BI-800/2K	LUX BI-800/3K	LUX BI-1200/2K	LUX BI-1200/3K
Utvendig mål bredde, mm	803	803	1203	1203
Utvendig mål dybde, mm	623	623	623	623
Utvendig mål høyde, mm	1500	1640	1500	1640
Antall hylleplan. 3-plan er nøytralt	2	3	2	3
Antall kjølte skap GN 1/1 tilpasset	1	1	2	2
Dybde kjølt flaskebrønn, mm	65	65	65	65
Antall hyller i skap	1	1	1	1
Temperaturområde i monter, °C	5-7	5-7	5-7	5-7
Temperaturområde i skap, °C	3-8	3-8	3-8	3-8
Snitt temperatur i brønn	5	5	5	5
Omgivende temperatur, °C	27	27	27	27
Tilført effekt, W	750	750	750	750
Spennning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Kuldemedium	R404A	R404A	R404A	R404A
Innvendig belysning	LED	LED	LED	LED
Bruttovekt, kg	130	145	170	185
Bruttovolum, dm ³	787	892	1171	1327

Monteret er kun beregnet til å opprettholde temperature i en allerede nedkjølt vare. Dette gjelder både for skap og monter.

BISTRO KJØLEMONTER "SQUARE"



	LUX CHK-800/2	LUX Coffee 800/2	LUX CHK-1200/2	LUX Coffee 1200/2
Utvendig mål bredde, mm	803	803	1203	1203
Utvendig mål dybde, mm	623	623	623	623
Utvendig mål høyde, mm	1400	1550	1400	1550
Antall hylleplan	1	2	1	2
Antall kjølte skap GN 1/1 tilpasset	1	1	2	2
Dybde kjølt flaskebrønn, mm	65	65	65	65
Antall hyller i skap	1	1	1	1
Temperaturområde i monter, °C	5-7	5-7	5-7	5-7
Temperaturområde i skap, °C	3-8	3-8	3-8	3-8
Snitt temperatur i brønn, °C	5	5	5	5
Maks. omgivende temperatur, °C	27	27	27	27
Tilført effekt, W	750	750	750	750
Spennning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Kuldemedium	R404A	R404A	R404A	R404A
Innvendig belysning	LED	LED	LED	LED
Bruttovekt, kg	130	145	165	185
Bruttovolum, dm ³	787	892	1171	1327

Monteret er kun beregnet til å opprettholde temperature i en allerede nedkjølt vare. Dette gjelder både for skap og monter.